

# COMFORT ELITE TREK - rose cupra



**CENA**

**50 990 Kč**

**ROK**

**2023**

**RÁM**

**16", 18", 20"**

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Barvy       | rose cupra                        |
| Rám         | ALU 6061 E-cross frame integrated |
| Vidlice     | SR SUNTOUR NCX-D AIR RLO          |
| Převodník   | BAFANG Maxdrive 44T               |
| Řazení      | SHIMANO DEORE SL-M5100 11SPD      |
| Měníč       | SHIMANO DEORE RD-M5100 11SPD      |
| Vícekoléčko | SHIMANO CS-M5100 11SPD 11-51      |
| Řetěz       | SHIMANO CN-HG600 11SPD            |
| Brzdy       | SHIMANO DISC MT201 (180/160)      |
| Brzd. páky  | SHIMANO DISC MT201                |
| P. náboj    | SHIMANO HB-M3050                  |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-M3050                  |
| Ráfky       | MACH1 630 DISC                    |
| Pláště      | Schwalbe Landcruiser              |
| Pedály      | UNION SP-600                      |
| Řídítka     | 4EX sand blasted                  |
| Představec  | 4EX sand blasted                  |
| Sedlovka    | 4EX sand blasted                  |
| Sedlo       | SELLE ROYAL Talisman              |

|           |   |
|-----------|---|
| Motor     | BAFANG MaxDrive M400 (80 Nm)            |
| Displej   | BAFANG DP C18                           |
| Baterie   | DLG I1 Integrated 630 Wh, 17,5 Ah, 36 V |
| Nabiječka | SANS 42 V / 3 A                         |
| Hmotnosť  | 24.2                                    |

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 16"  | 18"  | 20"  |
|-----------------------------|------|------|------|
| výška minimální (cm)        | 155  | 165  | 180  |
| výška maximální (cm)        | 165  | 180  | 195  |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 406  | 460  | 510  |
| Horní trubka (mm) (B)       | 600  | 610  | 625  |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 485  | 485  | 485  |
| Rozvor (mm) (D)             | 1132 | 1142 | 1158 |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 72   | 72   | 72   |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 70   | 70   | 70   |
| Reach ( mm ) ( E )          | 390  | 400  | 415  |
| Stack (mm) ( F )            | 645  | 645  | 645  |

