

# ENGRAVE FLAT - titan/metal gold



**CENA 50 990,00 Kč**

**ROK 2023**

**RÁM 520mm, 550mm, 580mm**

|             |   |
|-------------|---|
| Barvy       | titan/metal gold                            |
| Rám         | ALU E7005 Gravel frame + battery integrated |
| Vidlice     | CARBON DURABLE 12mm                         |
| Převodník   | FSA Gossamer 44T                            |
| Řazení      | SHIMANO DEORE SL-M5100 1x11SPD              |
| Měníč       | SHIMANO DEORE RDM5120 1x11SPD               |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-M7000 11SPD 11-42                |
| Řetěz       | SHIMANO CS-HG600 11SPD                      |
| Brzdy       | SHIMANO BR MT201 (160/160)                  |
| Brzd. páky  | SHIMANO BL MT201                            |
| P. náboj    | SHIMANO HB-RS470 12mm                       |
| Z. náboj    | FSA Gravel motor hub                        |
| Ráfky       | MACH1 Gravel Disc                           |
| Pláště      | SCHWALBE G-ONE ALLROUND 40-622              |
| Pedály      | UNION SP-600                                |
| Řídítka     | 4EX sand blasted 720mm                      |
| Představec  | 4EX sand blasted                            |
| Sedlovka    | 4EX sand blasted                            |
| Sedlo       | SELLE ITALIA Q-BIK                          |

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Motor     | FSA System HM 1.0 (42 Nm)     |
| Displej   | FSA Remote Button, BT         |
| Baterie   | FSA Intube 252 Wh, 7 Ah, 36 V |
| Nabíječka | FSA 42 V / 2 A                |
| Hmotnost  | 14.6                          |

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 520mm | 550mm | 580mm |
|-----------------------------|-------|-------|-------|
| výška minimální (cm)        | 165   | 180   | 190   |
| výška maximální (cm)        | 180   | 190   | 205   |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 520   | 550   | 580   |
| Horní trubka (mm) (B)       | 565   | 580   | 595   |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 425   | 425   | 425   |
| Rozvor (mm) (D)             | 1041  | 1056  | 1060  |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 72.5  | 72.5  | 72    |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 71    | 71    | 71.5  |
| Reach ( mm ) ( E )          | 387   | 402   | 405   |
| Stack (mm) ( F )            | 589   | 608   | 629   |

