

# SONNIC TEAM - shiny black / hologram



**CENA 89 990 Kč**

**ROK 2024**

**RÁM 15,5", 17", 19", 20,5" (XL)**

|             |   |
|-------------|---|
| Barvy       | shiny black / hologram                                      |
| Rám         | Carbon Full High Modulus 29"                                |
| Vidlice     | RS SID SELECT 3P Remote 120                                 |
| Tlumič      | RS SIDLUXE SELECT+ 3P Remote 120                            |
| Převodník   | SHIMANO SLX FC-M7100-1 12SPD 34T                            |
| Řazení      | SHIMANO SLX SL-M7100 1x12SPD                                |
| Měníč       | SHIMANO XT RD-M8100 12SPD                                   |
| Vícekolečko | SHIMANO SLX CS-M7100 12SPD 10-51T                           |
| Řetěz       | SHIMANO M6100 12SPD   |
| Brzdy       | SHIMANO SLX BR-M7100 (180/160)                              |
| Brzd. páky  | SHIMANO SLX BL-M7100  |
| P. náboj    | SHIMANO HB-TC500-15-B 15mm                                  |
| Z. náboj    | SHIMANO FH-TC500-MS-B 12mm                                  |
| Ráfky       | MACH1 TORQX 27 29"  |
| Pláště      | SCHWALBE Racing Ray 29x2,35 / SCHWALBE Racing Ralph 29x2,35 |
| Pedály      | ***   |
| Řidítka     | RITCHEY WCS TRAIL 760mm                                     |
| Představec  | RITCHEY WCS TRAIL   |
| Sedlovka    | LIMOTEC DROPPER 125/150                                     |

|            |   |
|------------|---|
| Sedlo      | SELLE ITALIA NOVUS BOOST EVO X-CROSS SF |
| Střed. osa | Integrated Press Fit                    |
| Hmotnost   | 12,7                                    |

## Doporučené velikosti rámu jsou pouze orientační

| Velikost rámu               | 15,5" | 17"  | 19"  | 20,5" (XL) |
|-----------------------------|-------|------|------|------------|
| výška minimální (cm)        | 155   | 165  | 175  | 185        |
| výška maximální (cm)        | 165   | 175  | 185  | 202        |
| Sedlová trubka (mm) (A)     | 400   | 440  | 480  | 520        |
| Horní trubka (mm) (B)       | 567   | 590  | 612  | 639        |
| Řetězová trubka (mm) (C)    | 440   | 440  | 440  | 440        |
| Rozvor (mm) (D)             | 1153  | 1177 | 1201 | 1230       |
| Úhel sedlové trubky (°) (E) | 76    | 76   | 76   | 76         |
| Úhel hlavové trubky (°) (F) | 66    | 66   | 66   | 66         |
| Reach ( mm ) ( E )          | 420   | 440  | 460  | 485        |
| Stack (mm) ( F )            | 591   | 600  | 609  | 618        |
| BB drop (mm)                | 38    | 38   | 38   | 38         |

